

CE 0159



## FILTRO QUÍMICO CLIMAX 725 A2

El filtro químico CLIMAX 725 A2 está fabricado para enfrentarse a ambientes con contenido superior al 17% de oxígeno y contaminados con productos orgánicos con punto de ebullición mayor de 65°C, ofreciendo una efectiva y duradera protección. Al diseñar el filtro se ha valorado la comodidad del usuario, permitiendo una fácil y cómoda respiración. Gracias a su forma acampanada se reduce la resistencia a la respiración provocada por la pérdida de carga. Su rosca normalizada permite acoplarse a cualquier máscara que posea racord normalizado según EN 148/1.

### Descripción y Características

El filtro 725 A2 está fabricado con materiales ligeros y de alta resistencia que no producen efectos nocivos sobre la salud e higiene del usuario.

Los elementos que componen el filtro son:

#### Base

Está fabricada en polietileno de alta densidad color negro. Su forma es acampanada con un diámetro exterior mínimo de 79 mm y un diámetro máximo de 102 mm.

En la parte inferior se halla la rosca normalizada según EN 148/1 (uno y cuarto de rosca con profundidad de rosca 1 mm y paso de 4 mm).

#### Tapa

En la parte superior de la base del filtro va encajada mediante presión una tapa circular de 106 mm. de diámetro por 15 de altura. Presenta una serie de círculos concéntricos atravesados radialmente por unos nervios, formando una rejilla por la que atraviesa el aire de inhalación. Está fabricada en polietileno de alta densidad.

#### Medio filtrante

En el interior de la base se encuentra el relleno, que consiste en dos discos de tejido blanco filtrante, situados en las caras internas de la tapa y la base, y entre éstos está el carbón activo tipo A con gran capacidad de absorción de vapores de productos orgánicos.

### Empaquetado

Caja individual con instrucciones de uso  
Caja grande de 175 unidades de cajas individuales

### Certificación CE

Normas: UNE-EN 141: 1992  
Exigencias de salud y seguridad del R. D. 1407/1992  
Organismo de control N° 0159  
Certificado N° 21231295

### Aplicaciones

Ideal para trabajar en atmósferas, cuya proporción de oxígeno contenido en el aire sea superior al 17% en volumen, y que estén contaminadas con ciertos gases y vapores de productos orgánicos, tales como disolventes y pinturas, en proporciones molestas o perjudiciales para la salud, ofreciendo una perfecta y duradera protección.

### Características técnicas del filtro

- Peso del filtro 232 g
- Resistencia a la inhalación a flujo continuo:
 

A 30 l/min:	1.22 mbar
A 95 l/min:	5.00 mbar
- Capacidad de protección de filtros frente a:
 

CCl <sub>4</sub> a 5000 ppm y 30 l/min	84 min
--	--------