

## MULTITURBO

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Lubricante mineral multigrado para motor, formulado para cubrir exigencias del segmento Diesel pesado. En su formulación intervienen bases minerales de alto grado de refinación y aditivos seleccionados para cubrir las principales exigencias de este segmento.

### APLICACIÓN

Su formulación cubre las necesidades de aquellos motores Diesel pesados 4 tiempos de aspiración normal o turboalimentados. Por sus características, su aplicación es recomendada en el transporte de carga o pasajeros de moderada exigencia. De igual modo, su combinación de calidades lo hace apto para motores nafteros.

### ATRIBUTOS

Optimo sellado entre pistón y cilindro, lo cual permite mantener la compresión aún en vehículos con alto kilometraje.

- Controla la formación de depósitos y barnices en el pistón.
- Protege del desgaste a las distintas piezas del motor, previniendo además la corrosión de las mismas.
- Contribuye a prolongar la vida útil del motor, minimizando la cantidad de paradas por mantenimiento, lo cual se ve traducido en una franca disminución de costos.

### ANÁLISIS TÍPICOS

| Ensayos                    | Unidad | Método ASTM | Multiturbo |        |
|----------------------------|--------|-------------|------------|--------|
| Grado SAE                  | ----   | ----        | 15W-40     | 25W-50 |
| Viscosidad a 100 °C        | cSt    | D-445       | 14         | 21     |
| Índice de Viscosidad, Mín  | ----   | D-2270      | 125        | 115    |
| Punto de Inflamación, Mín  | °C     | D-92        | 215        | 240    |
| Punto de Ecurrimiento, Máx | °C     | D-97        | -27        | -18    |

Los datos precedentes de Análisis Típicos no conforman una especificación, los mismos son representativos de valores de producción.

LUBRICANTES → AGRO Y TRANSPORTE → MULTITURBO

### NIVELES Y ESPECIFICACIONES

- API SF/CF

### ENVASES

Por disponibilidad de envases, consultar con su referente comercial.

### PELIGROS PARA LA SALUD Y SEGURIDAD:

En caso de derrame, incendio, contacto o ingestión del producto, comuníquese al 0800-222-2933 (24 hs).

De ser necesario, usted encontrará información más detallada en la FICHA DE SEGURIDAD (FDS) de este producto. La misma está disponible en nuestra página de internet: [www.ypf.com](http://www.ypf.com).

Reemplaza a la C.T. N° 141, Julio 2014.

### Junio 2018

YPF S. A. se reserva el derecho de realizar modificaciones de los datos precedentes sin previo aviso.

Consulta técnica  
011 5441-0446  
[asistenciatecnica@ypf.com](mailto:asistenciatecnica@ypf.com)

[ypf.com](http://ypf.com)